

GEOLINER™ 600/650



GEOLINER™ ALINEADOR DE RUEDAS POR IMAGEN
600/650



Hofmann geoliner 600
EEWA721AL



Hofmann geoliner 650
EEWA712AL

DONDE CONVERGE LA ALTA TECNOLOGIA Y LA SENCILLEZ

Gracias a la tecnología análisis de imágenes patentada, el geoliner™ 600/650 proporciona datos medidos con precisión en abrir y cerrar de ojos. Esto permite reducir los tiempos de medida y reparación, logrando un aumento de la productividad.

PRODUCTIVIDAD

- Soporte de cámara regulable accionado eléctricamente
- Garras universales con apoyos intercambiables reducen el riesgo de daños a las ruedas
- Gráficos animados en 3D guían al técnico para realizar ajustes específicos del vehículo y relacionan las piezas de repuesto y el uso de herramientas especiales
- VODI™ Indicador de Orientación Direccional del Vehículo. Guía al usuario durante el proceso de medición

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Tamaño de la rueda	13" - 24"
Diámetro de la rueda	Sin límite
Ancho de vía	48" - 96"
Base de la rueda	79" - 180"
Requerimientos de Energía	120/230 V 1PH 50/60 Hz

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Monitor	Opresor Pedal de Frenos
Abrazadera AC200 con Garras Universales	Soporte de Cámaras Inclinable
Sujetador de Volante	(2) Cuñas de Ruedas

ACCESORIOS Opcionales

Soporte de rueda	EAKo289J71A
Soporte para cámara Soporte de	EAA0321J01A
Cámara Móvil	EAA0321J19C
Kit de Soporte Electrónico de	EAK0289J79A
Cámara Kit de Extensiones AC200	EAKo268J62A

Para más información sobre el geodyna™ 7200s